

FACH
SCHRIFTEN
VERLAG



TEST-REPORTAGE:
➤ Allkauf-Häuser im
Bauherren-Urteil



HAUS-EXTRA:
➤ Viel Licht mit
drittem Giebel

Hausbau

Hausbau

EUROPAS GRÖSSTES FERTIGHAUSMAGAZIN

7/8

Juli/August 2010
€ 3,50 - Schweiz sfr 6,90
Österreich € 3,80
BeNeLux € 4,10 - Italien € 4,70
Portugal (Cont.) € 4,70 -
Slowenien € 4,70
Finnland € 5,20
Schweden skr 52,00



Ruhig und doch zentral:
Stadtnah wohnen

Ratgeber: Alles zu Wärmepumpen
Trend: Regionaltypisch bauen

Planung: Kleine Bäder mit Pfiff
Wohn-Ideen: Wände und Decken

Zwei Neue im BDF

Mit Regnauer Hausbau und Holz-Bau Schäfer sind dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) gleich zwei weitere Fertighaus-Hersteller beigetreten. Der Verband hat nun 45 Mitglieder.

Die Unternehmensgruppe Regnauer aus Seeruck am Chiemsee (in dritter Generation unter Leitung von Michael Regnauer) zeigt ihre Kompetenz in der schlüsselfertigen Erstellung von modernen Objektbauten und Wohnhäusern im Holz-Fertigbau. Die Firma Holz-Bau Schäfer mit Stammsitz im unterfränkischen Nüdlingen, bietet Häuser in Holzrahmenbauweise an; ebenso aber auch Bedachungen und Aufstockungen.



Hinter den beiden farblich getrennten Baukörpern des Entwurfs „Trend 155“ liegen auch unterschiedliche Wohnbereiche. Das Erdgeschoss weist knapp 72, das Obergeschoss 84 Quadratmeter Wohnfläche auf.

OBERGESCHOSS



OBERGESCHOSS



Ganz im Trend der Moderne


Exklusivität und Trendarchitektur kann man miteinander verbinden. Das beweist der aktuelle Entwurf mit dem beziehungsreichen Namen „Trend 155“. Es ist ein familienfreundliches Haus, das vor allem Liebhaber der modernen, geradlinigen und durchdachten Architektur ansprechen wird. Trotz der sachlichen Formensprache wirkt der Entwurf aber lebendig und eindrucksvoll. Auffallend sind die leicht versetzte Anordnung der beiden Haushälften und die farbliche Zweiteilung.

Wie bei allen vom Hersteller Proaktiv Haus angebotenen Entwurfskonzepten, wird der Baufamilie auch bei dem hier vorgestellten „Trendhaus“-Modell eine maßgeschneiderte Lösung nach ihren Wünschen und Bedürfnissen angeboten. Das beginnt bei der Suche nach dem idealen Baugrundstück und schließt die Berechnung von maßgeschneiderten, individuellen Finanzierungs-konzepten ebenso ein, wie die kompetente Beratung in allen Bauphasen der Planung bis zur Ausführung.

Wie bei allen vom Hersteller Proaktiv Haus angebotenen Entwurfskonzepten, wird der Baufamilie auch bei dem hier vorgestellten „Trendhaus“-Modell eine maßgeschneiderte Lösung nach ihren Wünschen und Bedürfnissen angeboten. Das beginnt bei der Suche nach dem idealen Baugrundstück und schließt die Berechnung von maßgeschneiderten, individuellen Finanzierungs-konzepten ebenso ein, wie die kompetente Beratung in allen Bauphasen der Planung bis zur Ausführung.

Proaktiv Haus, 56626 Andernach, Tel. 02632/93900-0; www.proaktivhaus.de

Außen massiv und innen warm, so wünschen sich viele Baufamilie ihr neues Heim. Gelingen kann das mit der neuen Passivhauswand von Prohaus. Sie verbindet die Vorteile der Fertigbau-Holzständerwand mit der Stein-auf-Stein-Bauweise. Mit dieser Konstruktion wird ein U-Wert von 0,13 W/m²K erreicht – das freut die Umwelt und den Geldbeutel des Bauherren, da so der Grundstock fürs Energiesparen gelegt wird. Doch nicht nur die Dämmung beeindruckt. Auch optisch macht die Wand mit einer Gesamtdicke von 44 cm einen starken Eindruck. Die äußere Mauerwerks-Schicht bietet fühlbare Stabilität und Schutz. Auf der Innenseite sorgt eine zweifache Innenverschalung aus Holzwerkstoff- und Gipsbauplatte dafür, dass Wandmontagen einfach und sicher möglich sind. www.prohaus.com



Warm im Winter, kühl im Sommer

Die Sole/Wasser-Wärmepumpe SI 22TU von Dimplex für die Innenaufstellung, zeichnet sich gegenüber dem Vorgängermodell aus durch eine erhöhte Energieeffizienz und eine kompaktere Bauweise. Die hohe Heizleistung von ca. 22 kWh wird garantiert durch eine maximale Vorlauftemperatur von 58 °C und den Economizer – dies ist ein zusätzlicher Zwischenwärmetauscher im Kältekreislauf der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe erreicht einen Effizienzwert (COP) von 4,4 bei einer Sole-Temperatur von 0°C und einer Vorlauftemperatur von 35°C. Mit dem integrierten Wärmepumpen-Manager lässt sich anhand des Energieverbrauchs auch die tatsächliche individuelle Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe ermitteln. Zusätzlich wurde das Gerät mit einer Körperschallentkoppelung ausgestattet. Damit wird ein noch leiserer Betrieb ermöglicht. Die Einbindung zusätzlicher Wärmeerzeuger, regenerativer Wärmequellen (z. B. Solarthermie) sowie der Anschluss mehrerer Heizkreise und der Warmwasserbereitung ist möglich. Außerdem kann das Gerät auch zur Kühlung eingesetzt werden. (www.dimplex.de)

